

MONO COAGULOMETRO MONOCANALE



N° 14223-2007-AQ-ITA-SINCERT




Coagulometro di alta affidabilità per l'esecuzione di tutti i principali tests di coagulazione.

PT: Risultato espresso in Secondi, Ratio, Quick%, INR. **aPTT:** Risultato espresso in Secondi e Ratio, tempo di incubazione programmabile. **FIBRINOGENO:** Risultato espresso in Secondi e Concentrazione (mg/dl). Display LCD 16 colonne a 2 righe. Tastiera a membrana. Interfaccia seriale per collegare una stampante od un Computer. 14 pozzetti portacampioni . 2 alloggiamenti reattivi.


Calibrazioni e tarature eseguite da software. Memorizzazione dei dati di calibrazione. Tre diversi algoritmi di detezone del coagulo, uniti alla possibilità di variare i parametri di lettura, permettono l'utilizzo di qualsiasi tipo di reattivo.

Alimentazione: 220 V - 50 Hz – Consumo: 150 VA.

Dimensioni: (larg. x lung. X alt.) 11x20x11cm. Peso: 1,5 Kg.

Prodotto in conformità delle direttive 

Distribuito da:



Prodotto da:



Minivolt Instruments S.r.l.
Via di Pietralata, 204/a
00158 Roma Italy
Tel. +39 06 418.20.89
Fax +39 06 450.42.75
Voip +39 06 41 14 34 74